

Model Type Model Tipi	BLDC650-P12	BLDC655-P12	BLDC660-P12	BLDC665-P12	BLDC670-P12	BLDC675-P12
Maximum Power (Pmax) Maksimum Güç	650 Wp	655 Wp	660 Wp	665 Wp	670 Wp	675 Wp
Module Efficiency Modül Verimliliği	20.90	21.07	21.23	21.39	21.55	21.71
Maximum Power Voltage (Vmp) Maksimum Güç Gerilimi	37.48	37.68	37.88	38.08	38.28	38.48
Maximum Power Current (Imp) Maksimum Güç Akımı	17.32	17.36	17.40	17.44	17.48	17.52
Open Circuit Voltage (Voc) Açık Devre Gerilimi	45.15	45.35	45.55	45.75	45.95	46.15
Short Circuit Current (Isc) Kısa Devre Akımı	18.33	18.37	18.42	18.46	18.49	18.54
Power Tolerance Güç Toleransı	0~+5W					
Maximum System Nominal Voltage Maksimum Sistem Anma Gerilimi	1500V DC					
Operation Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85 C°					
Safety Class Güvenlik Sınıfı	Class I Sınıf I					
Maximum Series Fuse Current Maksimum Seri Sigorta Akımı	30A					

Cell Size Hücre Boyutu (mm)	210 x 105
Number of Cells Hücre Sayısı	132 (6 x 22)
Weight Ağırlık (kg)	34.5
Panel Size Panel Boyutu (mm)	2382 x 1301 x 34
Max. Wind/Snow Load Resistance Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı (Pa)	2400/5400
Junction Box Protection Class Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Junction Box Cable Size Bağlantı Kutusu Kablo Boyu (mm)	350-1600

